

DXN

Разъемы взрывозащищенные судовые из пластика

- EEx ed IIC T6 (кроме DXN6=T5)
- абсолютная безопасность пользователя
- серебряно-никелевые нажимные контакты
- повышенная ударопрочность IK08

IP67

690V

63A

Ex

Описание:

Серия взрывозащищенных разъемов размыкателей (DECONTACTOR) с диапазоном номинальных токов до 63А с набором универсальных узлов для комплектации изделия: настенный или кабельный тип монтажа. Технология применения деконтактора DXN обеспечивает максимальную безопасность для пользователя. Чтобы освободить штекер, следует нажать на отключающий крючок, вытягивая при этом штекер. Затем, повернув штекер на четверть оборота влево, вытянуть его из розетки. Это абсолютно безопасно, поскольку устройство находится не под нагрузкой.

Степень защиты: IP66

для IP67 в механизм штекера необходимо дополнительно установить резиновую крышку IP67 соответствующей серии:


DXN1 код 251A126

DXN3 код 253A126

DXN6 код 256A126

Монтаж:

настенный (через соответствующий адаптер) или непосредственно на кабель



Крышка, открывающаяся на 180°

	A1	A0	B1	B0	Y	YB
DXN1	207	218	168	175	180	-
DXN3	203	218	161	169	200	-
DXN6	232	258	186	201	236	207

Наименование	Описание	Напряжение	Код
DXN1 SOCKET 220-250V 1Ph+N+E	Механизм розетки 3пол. 220-250В	220-250V	2514015
DXN1 INLET 220-250V 1Ph+N+E	Механизм штекера 3пол. 220-250В	220-250V	2518015
DXN3 SOCKET 380-415V 3Ph+N+E	Механизм розетки 5пол. 380-415В	380-415V	2534017
DXN3 INLET 380-415V 3Ph+N+E	Механизм штекера 5пол. 380-415В	380-415V	2538017
DXN6 SOCKET 220-250V 1Ph+N+E	Механизм розетки 3пол. 220-250В	220-250V	2564015
DXN6 SOCKET 380-440V 3Ph+N+E	Механизм розетки 5пол. 380-440В	380-440V	2564017
DXN6 INLET 220-250V 1Ph+N+E	Механизм штекера 3пол. 220-250В	220-250V	2568015
DXN6 INLET 380-440V 3Ph+N+E	Механизм штекера 5пол. 380-440В	380-440V	2568017

Аксессуары			
Наименование	Описание	Материал	
DXN1 OW Wall Box	Настенный адаптер 30° для открытой проводки	полиэфир	M20
DXN1 IW Wall Box	Настенный адаптер 30° для скрытой проводки	полиэфир	M25
DXN1 CABLE Handle	Кабельный адаптер с кабельным вводом	полиэфир	M32
DXN3 OW Wall Box	Настенный адаптер 30° для открытой проводки	полиэфир	M20
DXN3 IW Wall Box	Настенный адаптер 30° для скрытой проводки	полиэфир	M32
DXN3 CABLE Handle	Кабельный адаптер с кабельным вводом	полиэфир	M40
DXN6 OW Wall Box	Настенный адаптер 30° для открытой проводки	полиэфир	M20
DXN6 IW Wall Box	Настенный адаптер 30° для скрытой проводки	полиэфир	M32
DXN6 CABLE Handle	Кабельный адаптер с кабельным вводом	полиэфир	M40