

# L230 LED 90W

Прожектор судовой поисковый светодиодный



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Источник света:              | светодиодный модуль   |
| Мощность:                    | 90W   |
| Цветовая температура:        | 6 000K  |
| Сила света:                  | 677 000 кд  |
| Световой поток:              | 9 855 лм  |
| Срок службы источника света: | 40 000 часов  |
| Напряжение:                  | 24V; 230V   |
| Корпус:                      | нержавеющая сталь с эмалевым покрытием печной закалки, устойчивая к коррозии и воздействию морской воды |
| Отражатель/Оптика:           | параболический зеркально полированный алюминий, Ø230 мм   |
| Степень защиты:              | IP66 прожектор<br>IP66 блок питания PSU   |
| Рабочая температура:         | -25°C (стандарт)<br>-50°C (по запросу)  |
| Регулировка фокуса           | ручная (стандарт)<br>дистанционная RF (remote focus)  |
| Скорость поворота RC:        | многоуровневое управление<br>– по горизонтали: 1°-19°/сек<br>– по вертикали: 1°- 6°/сек                 |
| Комплектация:                | смотреть стр. 7   |
| Запасные части SP:           | перечень по запросу   |

| Тип           | Монтаж и управление | Мощность | Напряжение | Дальность действия 1 лк | Артикул   |
|---------------|---------------------|----------|------------|-------------------------|-----------|
| L230LED90D    | D                   | 90W      | 230V       | 823 м                   | M10106013 |
| L230LED90DP   | DP                  | 90W      | 230V       | 823 м                   | M10106014 |
| L230LED90C    | C                   | 90W      | 230V       | 823 м                   | M10106015 |
| L230LED90CP   | CP                  | 90W      | 230V       | 823 м                   | M10106016 |
| L230LED90D24  | D                   | 90W      | 24V        | 823 м                   | M10106017 |
| L230LED90DP24 | DP                  | 90W      | 24V        | 823 м                   | M10106018 |
| L230LED90C24  | C                   | 90W      | 24V        | 823 м                   | M10106019 |
| L230LED90CP24 | CP                  | 90W      | 24V        | 823 м                   | M10106020 |



## Диапазон поворота

|       | по горизонтали | по вертикали | Угол рассеяния |
|-------|----------------|--------------|----------------|
| D, DP | 450°           | -40° +40°    | 8°             |
| C, CP | 450°           | -25° +30°    | 8°             |

## Вес

| D       | DP       | C        | CP       |
|---------|----------|----------|----------|
| 8.40 кг | 13.00 кг | 10.40 кг | 16.00 кг |

## Данные для монтажа:

| Тип монтажа | Кол-во отверстий | Ø отверстия | PCD    | Ø отверстия для рычага |
|-------------|------------------|-------------|--------|------------------------|
| D           | 3                | 11.0 мм     | 154 мм | -                      |
| DP          | 4                | 12.5 мм     | 190 мм | -                      |
| C           | 3                | 11.0 мм     | 154 мм | 75 мм                  |
| CP          | 4                | 12.5 мм     | 190 мм | 75 мм                  |

## Габаритные размеры (в мм):

