

## HWD35

### Встраиваемые огнеупорные судовые монтажные коробки

IP30

Новые встраиваемые огнеупорные судовые монтажные коробки HWD B15 IP30 используются для защиты от огня и дыма пожарозащищенной зоны и сохраняют функцию B15 огнеупорной стены при воздействии пламени в течение минимум 30 минут.

220V

Монтажная коробка 9461-14, макс. два кабельных ввода Ø 11,5 мм  
Ответвительная коробка 9464-15, макс. четыре кабельных ввода Ø 11,5 мм или одно подключение макс. 5 x 2,5 мм

Разветвительные коробки могут быть укомплектованы огнеупорной крышкой: 1184-94

Диаметр отверстия: 74мм (83мм для 9498-77)  
Расстояние между винтами: 60мм (кроме 9498-77)



Наименование	Описание	Размеры, мм	Вес, кг	Код
HWD B15 40mm	коробка для стен толщиной: 0,2-40мм	ø74x40	0,067	9461-14
HWD B15 54,5mm	коробка для стен толщиной: 7-40мм	ø74x55	0,076	9464-15
HWD B15 54,5mm	коробка для стен толщиной: 0,2-40мм	ø74x55	0,067	9464-14
HWD 90 70mm	коробка для стен толщиной: 7-40мм	ø74+74x70	0,147	9462-94
HWD 90 50mm	коробка для стен толщиной: 7-40мм	ø83x50	0,078	9498-77

## BOX PLASTIC

### Судовые монтажные коробки наружного монтажа

IP54

Судовые распределительные коробки наружного монтажа из пластика с высокой степенью защиты идеально подходят для использования в портах и в судостроении.

IP66

Выбивные резьбовые вводы облегчают установку дополнительных сальников.

IP68

Могут быть укомплектованы различными клеммными колодками и/или DIN рейкой.

220V



Наименование	Описание	Размеры, мм	Вес, кг	Код
KA 6/5	коробка IP54; 10 вводов(8-13мм); 5x2,5мм2	92x44x41	0,050	10060861
KA 12/5	коробка IP54; 10 вводов(7-13мм); 5x2,5мм2	80x80x39	0,050	10060821
DURO 207/5	коробка IP54; 7 вводов PG16; 5x2,5мм2	89x89x44	0,160	10060833
DURO BIG 10/empty	коробка IP54; вводы 8xPG16 + 2xPG21	138x113x64	0,350	10060840
308/5	коробка IP66; 8 вводов(3-12мм); 5x4,0мм2	85x85x51	0,100	10060498
607/5	коробка IP66; 7 вводов(3-17мм); 5x6,0мм2	110x110x66	0,180	10060567
1010/5	коробка IP66; 10 вводов; 5x10,0мм2	140x140x82	0,350	10062291
IP68 SET 308/5	наполнитель, повышающий до IP68	-	-	10066634

## RS16

### Судовые розетки из пластика

IP20

Серия судовых розеток встроеного и накладного монтажа IP40, 250V/16A, изготовленных из безгалогенового термопластика.

220V

Встроенный монтаж производится в установочные коробки с расстоянием между крепежными винтами 60мм. Рекомендуется использовать противопожарную коробку HWD B15.

Подключение при помощи винтовых клемм. Схема подключения нанесена на механизме розетки. Возможно подключение «напроход». Установлена дополнительная клемма заземления.

Цвет: полярный белый



Наименование	Описание	Размеры, мм	Вес, кг	Код
RS1014 PT I PH	встраиваемая одиночная розетка с рамкой	84x84x42	0,080	6285
S1014 PT I PH	встраиваемая одиночная розетка без рамки	70x70x42	0,071	4968
RS1091 PT I PH	встраиваемая двойная розетка с рамкой	84x104x43	0,113	5739
RS1091 PT I PH LOW	встраиваемая двойная розетка низкая	84x103x41	0,114	6776
RS1013 PT P PH	накладная одиночная розетка	58x65x42	0,069	6234
RS1090 PT P PH	накладная двойная розетка	71x105x41	0,112	6240
RS1084 PT P PH	накладная четырехместная розетка	115x104x43	0,219	5448
L3053	дополнительная винтовая клемма	-	0,040	8301
RS1014 PT I PH	встраиваемая одиночная розетка с рамкой	84x84x42	0,080	6285

## RS16

### Судовые брызгозащищенные розетки из пластика

IP44

Серия судовых брызгозащищенных розеток встроеного и накладного монтажа IP44, 250V/16A, изготовленных из безгалогенового термопластика.

220V

Встроенный монтаж производится в установочные коробки с расстоянием между крепежными винтами 60мм. Рекомендуется использовать противопожарную коробку HWD B15.

Подключение при помощи винтовых клемм. Схема подключения нанесена на механизме розетки. Возможно подключение «напроход». Установлена дополнительная клемма заземления.

Цвет: полярный белый



Наименование	Описание	Размеры, мм	Вес, кг	Код
1054 IF PT PH	встраиваемая одиночная розетка с крышкой	84x84x57	0,105	5450
1090 UPT IF PH	встраиваемая двойная розетка с крышкой	104x84x52	0,155	4323
1054 UPT PH	накладная одиночная розетка с крышкой	68x75x50	0,107	4320
1090 UPT PH	накладная двойная розетка с крышкой	100x75x52	0,178	4322
L469	соединитель IP55	40x21x40	0,004	8628